

Сетевые видеокамеры ООО «ТВ Хелп»
 (приложение к паспорту № 007 от 15 июня 2017 года)
Технические характеристики сетевой видеокамеры
Obs2-I20DHP2812

описание	технические характеристики
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Сетевая купольная внутренняя камера в пластиковом корпусе с вариофокальным объективом</p> 	<p>Разрешение камеры: 2 мегапикселя (1920x1080) Сенсор: 1/3" Sony IMX290 Варианты разрешений: 30 fps - 1920x1080; 1280x720; 960x720; 960x540; 720x540; 720x400; 512x384; 512x288; 384x288; 384x216; Количество потоков: 3 Чувствительность: 0.1 лк (день), 0.06 лк (ночь), 0 лк (ИК вкл.) Кодек: H.265, H.264, MJPEG Объектив: вариофокальный с ручной настройкой 2.8-12 мм 2Мп Аудио (опционально по требованию): Вход / выход G.711 Расширенный динамический диапазон (WDR): Поддержка DSP Режим "день/ночь": механический ИК-фильтр ИК-подсветка: встроенная, до 20 метров Компенсация засветки: BLC Регулировка усиления: автоматическая Баланс белого: автоматический Система шумоподавления: SNF, TNF Выдержка: 1- 1/8000 сек. Детектор движения: 192 зоны (16x12) Маскирование: 3 зоны Тревожные входы/выходы (опционально по требованию): 1 ВХОД / 1 ВЫХОД Поддержка карт памяти (опционально по требованию): microSD Интерфейс: Fast Ethernet (1x RJ45) Протоколы, стандарты: Onvif 2.0 и выше, ARP, DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, NTP, RTP, RTSP, SMTP, SSL, SSL/TLS, TCP, TCP/IP, UDP, UDP/IP, UPnP Безопасность: защита паролем Питание: Power over Ethernet (PoE A/B) / DC12V 1A Потребляемая мощность: в зависимости от режима ИК подсветки - от 3 до 5 Вт Исполнение: для помещений (IP54), IK3, -20°C...+65°C</p>



ООО "ТВ Хелп"

разработка и производство сетевого оборудования и программного обеспечения
 105484, Москва, 16-я Парковая ул., д.26, корп.1