


Сетевые видеокамеры ООО «ТВ Хелп»
 (приложение к паспорту № 006 от 15 июня 2017 года)
Технические характеристики сетевой видеокамеры
Obs4-I30SDA2812M

описание	технические характеристики
Всепогодная купольная камера в металлическом вандализационном корпусе с вариофокальным моторизованным объективом  	Разрешение камеры: 4 мегапикселя (2688x1520) Сенсор: 1/3" OV4689 Количество потоков: 3 Варианты разрешений: 30 fps - 2592x1520; 1920x1080; 1280x720; 720x480; 720x400; 384x216; 60 fps - 1920x1080; 1280x720; 960x720; 960x540; 720x400; 512x384; 384x288; 384x216; Чувствительность: 0.1 лк (день), 0.06 лк (ночь), 0 лк (ИК вкл.) Кодек: H.265, H.264, MJPEG Объектив: вариофокальный моторизованный 2.7-13.5 мм 4Мп Аудио (опционально по требованию): Вход / выход G.711 Расширенный динамический диапазон (WDR): Поддержка DSP Режим "день/ночь": Механический ИК-фильтр ИК-подсветка: встроенная, до 30 метров Компенсация засветки: BLC Регулировка усиления: автоматическая Баланс белого: автоматический Система шумоподавления: SNF, TNF Режим накопления: до 30 кадров Детектор движения: 192 зоны (16x12) Маскирование: 3 зоны Тревожные входы/выходы (опционально по требованию): 1 вход / 1 выход Поддержка карт памяти (опционально по требованию): microSD Интерфейс: Fast Ethernet (1x RJ45) Протоколы, стандарты: Onvif 2.0 и выше, ARP, DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SSL, SSL/TLS, TCP, TCP/IP, UDP, UDP/IP, UPnP Безопасность: защита паролем, фильтрация по IP-адресу Питание: Power over Ethernet (PoE A/B) / DC12V 1A Потребляемая мощность: в зависимости от режима ИК подсветки - от 3 до 5 Вт Исполнение: уличное (IP66), IK10, -40°C...+65°C



ООО "ТВ Хелп"
 разработка и производство сетевого оборудования и программного обеспечения
 105484, Москва, 16-я Парковая ул., д.26, корп.1